



Grúa Horquilla 2,5 toneladas

Especificaciones técnicas

Xugong Grupo Maquinaria de Construcción Ltd.

Abril de 2019

Parámetros de grúa horquilla de 2,5 toneladas

N°	Nombre del parámetro	Unidad	Valor del parámetro	Observaciones	
1	Modelo		XCB-L25		
2	Método de poder		Batería de litio (XCB-L)		
3	Carga nominal	kg	2500		
4	Peso maquinaria		4040		
5	Distancia del centro de carga	mm	500		
6	Altura máxima de levante		4800	≤101.5%	
7	largo (No incluye tenedor)		2555	±1%	
8	Ancho		1270	±1%	
9	Altura de mástil al retraerse		2060	±1%	
10	Altura protección superior		2200	±1%	
11	Distancia suspensión delantera		470		
12	Distancia entre ejes		1680	±1%	
13	Mínimo ratio de giro		2270	≤105%	
14	Distancia mínima del suelo		135	≥95%	
15	Altura de elevación		145	±5%	
16	Angulo mástil	Trasero	°	6	±0.5%
		Delantero		12	±1%
17	Velocidad de conducción	Con carga	km/h	15.5	±10%
		Sin carga		17	±10%
18	Máxima velocidad de elevación	Con carga	mm/s	310	±10%
		Sin carga		450	±10%
19	Escalada máxima	Con carga	%	15	≥
		Sin carga		17	≥
20	Potencia del motor	Bomba de accionamiento	kW	11	Intercambio
		Bomba de motor		12	Intercambio
21	Batería	Voltaje	V	48	
		Capacidad	Ah	420/450/540 (XCB-L)	
22	Especificación de neumáticos	Delantero		23×9-10	Neumático sólido
		Trasero		18×7-8	Neumático sólido

Características técnicas de la grúa horquilla de 2,5 toneladas.

Las grúas horquillas de la serie XCMG XCB-P / XCB-L se basan en la tecnología y los componentes principales de XCMG para implementar el estándar "tecnológicamente avanzado y no destructivo" para crear una grúa horquilla de gama media a alta.

A continuación, se presentan las características:

1. Nuevo estilo

Confiando en el propio centro nacional de diseño industrial, por primera vez, ha superado las limitaciones de diseño, integró un diseño estructural del marco del techo y la carrocería del automóvil en los elementos C de XCMG. La nueva apariencia de la estructura combina a la perfección la tenacidad y la suavidad de los productos de montacargas.

2. Super rendimiento

1) Confiando en la tecnología de control electrónico XEC patentada de XCMG, un algoritmo lógico evolutivo que realiza en el rendimiento del producto para mejorar el rendimiento operativo del producto.

2) Velocidad de desplazamiento.

Según la definición de tres modos de velocidad de conducción: modo de potencia, modo económico y modo de baja velocidad, se agrega un modo fuerte de 15 km/h mientras que la velocidad de conducción máxima es más del 20% por delante de los productos similares de la industria.

3) Velocidad de elevación

La velocidad de elevación optimizada alcanza los 450 mm / s, lo que representa el 30% de los productos del mismo nivel en la industria; y en base a esto, es el primero en aumentar el modo de seguridad y limitar la velocidad de elevación a 300 mm / s para cumplir con los requisitos de elevación lenta de productos. Para simplificar la operación.

4) Capacidad de escalada

Mediante el ajuste preciso del par de arranque y la eficiencia energética del producto, combinado con el eje de accionamiento integrado de desaceleración, se ha logrado una fuerte capacidad de ascenso del 17% y una velocidad de 5 km / h.

Diez características grúa horquilla de XCMG

N°	Tipo	Función	Configuración
1	Economizar	Frenado regenerativo	Estándar
2	Eficiencia	4 métodos de movimiento	Estándar
3		2 métodos de elevación	Estándar
4	Mantenión	Examinación sin herramientas	Estándar
5		Diagnóstico de fallas	Estándar
6		Facilidad	Fuente USB
7	Seguridad	Estacionamiento automático	Estándar
8		Amortiguador de descarga	Estándar
9		Sistema de percepción	Estándar
10		Estabilidad al girar	Estándar

3. Seguridad y confiabilidad

1) Mejor comodidad de manejo

Basado en la tecnología de control electrónico XEC patentada de XCMG, que optimiza la suavidad de arranque, aceleración y frenado de la máquina, lo que reduce en gran medida el impacto de las operaciones de carga, mejora la comodidad de manejo y fortalece la protección de la carga y el personal.

2) Sellado hidráulico más confiable

El sistema hidráulico de las grúas horquillas de XCMG está equipado con un sello de cono estándar de 24°. El sello lineal de tipo D se usa ampliamente en la industria, y se actualiza en una forma de sello doble en el que coexisten los sellos de cono y los sellos de junta tórica, lo que reduce en gran medida la posibilidad de fugas del sistema hidráulico.

3) El cilindro hidráulico de sexta generación más avanzado.

La configuración estándar utiliza el cilindro hidráulico de sexta generación más avanzado actual. Mientras que el circuito de retorno de aceite de circulación interna está configurado, la función de amortiguación en carga evita el impacto en la carga y el piso de trabajo, y no afecta la velocidad de descenso, lo que garantiza la eficiencia del trabajo.

4) Cómoda operabilidad

Basado en el diseño ergonómico de espacio y la tecnología de simulación, y por primera vez en la industria, se implementa un mecanismo de dirección de dos grados de libertad con los derechos de propiedad intelectual independientes de XCMG para crear una experiencia operativa más cómoda.

4. Fácil mantenimiento

1) Desmontaje sin herramientas de la tapa

La cubierta lateral, la cubierta del motor y la placa inferior la grúa horquilla se desmontan sin herramientas, lo que simplifica la dependencia de la herramienta de las operaciones de mantenimiento.

2) Mayor espacio de mantenimiento

Tapa de la batería con un ángulo de apertura de 95 °

Ventana de mantenimiento de fuente de energía hidráulica.

3) Mantenimiento más accesible

Disposición centralizada de dispositivos eléctricos.

4) Disposición ascendente del motor de la bomba

Las grúas horquillas de XCMG tienen una amplia configuración de productos para satisfacer las necesidades de los clientes.

5) Extensión de archivo adjunto

La capacidad de expansión de la función de casi un centenar de accesorios, como

horquillas de cambio lateral y abrazaderas de bolsa blanda, cumple totalmente con los requisitos personalizados del cliente para diferentes condiciones químicas.

Partes claves de la grúa horquilla de 2,5 toneladas.

N°	Nombre	Productor	Obs.
1	Batería de plomo-ácido	Antorcha Zibo Energy Co., Ltd.	Tipo XCB-P
2	Cargador de plomo ácido	Zhangjiagang Huawei Electronics Co., Ltd.	Tipo XCB-P
3	Batería de litio	Ningbo Leewin Energy Storage System Co., Ltd.	Tipo XCB-L
4	Cargador de batería de litio	Tecnología Co., Ltd. de Shenzhen Andepu Power	Tipo XCB-L
5	Motor de marcha	Anhui Wannan Xinwei Motor Co., Ltd.	
6	Motor de la bomba	Anhui Wannan Xinwei Motor Co., Ltd.	
7	Conjunto de control	XCMG	
8	Instrumentación	XCMG	