

Motor Yanmar Tier III Aspiración Natural de 30 HP, Balde 0,12 m3, Ancho Oruga 300 mm, Peso Operativo 4.200 Kg.

XCMG, UNA MARCA MUNDIAL · Nº1 del mundo de camiones grúa · Nº1 de China por 23 años consecutivos · Nº1 de maquinaria pesada en China · Centro tecnológico Nº1 en China de maquinaria y el Nº15 de todas las industrias chinas.















XE35U ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





DIMENSIONES DE ENVÍO (MM)	A	В	C	D	E	F	G	н	10	J
XE35U	4.960	1.740	2.550	-	-	300	1.721	1.440	587	297

DATOS TÉCNICOS

	Unidad	XE35U
Parámetros Básicos		
Potencia Nominal (motor)	HP/RPM	30 a 2.400
Capacidad de Balde	m3	0,12
Ancho de Balde	mm	570
Fuerza desgarre Balde	KN	27.6
Velocidad desplazamiento(baja/alta)	Km/Hr	2,2 Km/Hr / 3,6 Km/H
Cabina	FOPS	con Aire Acondicionac
Peso Operativo	Kg	4.200

CONFIGURACIÓN

	XE35U
Marca de motor	YANMAR
Modelo de Motor	3TNV88-B TIER III aspiración
	natural, 3 cilindros, 1.6 Litros,
	refrigerado por agua
Ancho Orugas	300 mm

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

		Officac	AESSU
	Dimensiones (LxWxH)	mm	4.960 x 1.740 x 2.550
	Profundidad Máxima Excavación	mm	3.060
	Altura Máxima Excavación	mm	5.215
	Alcance Máximo Horizontal	mm	5.415
	Largo Pluma	mm	2.560
	Largo Brazo	mm	1.350
	Radio de Giro Frontal	mm	2.170
	Presión Sobre el Suelo	KPa	36,6
	Sistema Hidráulico		
	Caudal Bomba Principal	L/Min	102
	Presión de Trabajo	мРа	22
	Canacidadas		
_	Capacidades		
	Estanque de combustible Diesel	Lts	40
	Estanque Aceite Hidráulico	Lts	45
	Aceite Motor	Lts	7

NOMBRE EJECUTIVO:

MOVSAMAQUINARIAS.CL



ANTOFAGASTA | COPIAPÓ | SANTIAGO | CONCEPCIÓN | TEMUCO | PUERTO MONTT